MASTIC SANITAIRE
MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ SANITAIRE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Mastic d'étanchéité sanitaire.

DOMAINE D'APPLICATION
Pour rendre étanches, entre autres, les manchons en métal, porcelaine et plastique d'installations sanitaires.

PROPRIÉTÉS
· Ne durcit pas
· Ne rétrécit pas
· Élasticité permanente
· Résistant à l'eau
· Démontable

PRÉPARATION
Conditions de mise en œuvre: Utiliser uniquement à des températures entre +5ºC et +30ºC.
Exigences des surfaces: Le support doit être bien sec, propre et exempt de graisse. Enlever éventuellement des anciens résidus de mastic.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi:
Pétrir le mastic jusqu'à obtenir la forme désirée. Appliquer de façon égale et enlever l'excédent de mastic avec un couteau.
Taches/restes: Éliminer les taches avec de l'essence de térébenthine.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Résistance à la température: Jusqu'à 60°C
Pouvoir obturant: Très bon(ne)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matière première de base: Polybutène
Couleur: Crème
Viscosité: Pâteuse
Densité: Ca. 2.3 g/cm^3

CONDITIONS DE STOCKAGE
Au moins 24 mois Conservation limitée après ouverture Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec à une température entre +5ºC et +25ºC.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.